

Prüfstaub DIN EN 60068-2-68

für Prüfung in Anlehnung an Pkt 6.1.4.1. Variante 1 Feiner Staub

für Test Methode Lc1 Material: Quarz SiO₂

Test Dust DIN EN 60068-2-68

for tests in accordance to Point 6.1.4.1. Variant 1 Fine Dust

for test method Lc1 material: Quartz SiO₂

Norm-Vorgabe Specification

<i>< 75 µm</i>	<i>100 - 96 Ma-%</i>
<i>< 40 µm</i>	<i>87 - 81 Ma-%</i>
<i>< 20 µm</i>	<i>70 - 64 Ma-%</i>
<i>< 10 µm</i>	<i>52 - 46 Ma-%</i>
<i>< 5 µm</i>	<i>38 - 32 Ma-%</i>
<i>< 2 µm</i>	<i>20 - 15 Ma-%</i>

Die Partikelgrößenverteilung sowie deren Übereinstimmung mit der Normvorgabe werden mittels Laserbeugung kontrolliert.

The particle size distribution and its conformity with the standard specification are controlled via laser diffraction.

Bestell-Nr./order no.: TEST-101

Verpackung/packaging: 1 kg Beutel/bag

Diese Produktinformation stellt keine Spezifikation dar. This product information is no specification.