

Prüfstaub gemäß ECE R 16

Regelung Nr. 16, Revision 5, Punkt 7.6.3.2 für Sicherheitsgurte und Rückhaltesysteme

entspricht ebenso der chinesischen Spezifikation GB 14166, Section 5.6.3.2

Quarzsand mit folgenden Korngrößenmerkmalen:

<i>Maschenweite 150 μm</i>	<i>Durchgang 99-100 %</i>
<i>Maschenweite 106 μm</i>	<i>Durchgang 76-86 %</i>
<i>Maschenweite 75 μm</i>	<i>Durchgang 60-70 %</i>

Test dust according ECE R 16

Regulation No. 16, Revision 5, point 7.6.3.2 Safety belts and occupant restraint systems

Meets also the Chinese specification GB 14166, Section 5.6.3.2

quartz sand with following particle size features:

<i>mesh screen 150 μm</i>	<i>pass-through 99-100 %</i>
<i>mesh screen 106 μm</i>	<i>pass-through 76-86 %</i>
<i>mesh screen 75 μm</i>	<i>pass-through 60-70 %</i>

Bestell-Nr./order no.: TEST-003

Verpackung/packaging: 1 kg Beutel/bag

Diese Produktinformation stellt keine Spezifikation dar. This product information is no specification.